

UC-AG1 防靜電手套規格

產品名稱: 防靜電條紋 PVC 防滑手套

特點: 掌心有防滑顆粒，戴用後取物體不易滑落;進口 PVC 顆粒可防止取重物時 PVC 顆粒脫落而影響產品使用壽命。掌背採用 100 % 滌綸長絲內織 BASF 進口導電絲，具有良好的防靜電性能。

應用: 適合無塵室使用。

技術規格:

序號	測試項目	標準		測試數據	結論	備註
1	表面狀況	不可能影響織物性能的破損,斑點,麟跡,以及其他瑕疵		符合標準	通過	
2.	電荷面密度 (μc)	< 0.6	洗: 0 小時	0.06	通過	
			洗: 16.5 小時	0.09	通過	
			洗: 33.0 小時	0.13	通過	
3.	表面電阻 (Ω)	$10^4 \sim 10^9$		$10^6 \sim 10^8$	通過	
4.	斷裂強度 (N)	經向	≥ 300	586	通過	
		緯向	≥ 300	567		
5.	接縫強度 (N)	≥ 70		161	通過	
6.	環境要求	溫度	(20 \pm 5) $^{\circ}$ C	22 $^{\circ}$ C	通過	
		相對溼度	$\leq 40\%$	33%		