

φ8

抵抗内蔵LED(発光ダイオード)ブラケット

ご注文に際して下記形式名でご指定下さい。

DPR8-***D-*		DPR8-***DP-*		DPR8-***M-*		DPR8-***9-*		DPR8-***9B-*	
パネルカット寸法E-16参照	有効取付パネル厚0.5~6.0mm	パネルカット寸法E-16参照	有効取付パネル厚0.5~6.0mm	パネルカット寸法E-16参照	有効取付パネル厚0.5~6.0mm	パネルカット寸法E-16参照	有効取付パネル厚0.5~6.0mm	パネルカット寸法E-16参照	有効取付パネル厚0.5~6.0mm
●本体：樹脂製 本体色：発光色同色		●本体：樹脂製 本体色：発光色同色		●本体：樹脂製 本体色：発光色同色		●本体：金属性クロームメッキ		●本体：金属性クロームメッキ黒色	
●半田端子 (S)		●半田端子 (S)		●半田端子 (S)		●半田端子 (S)		●半田端子 (S)	

※標準製品の端子形状は半田端子 (S) です。

φ9

抵抗内蔵LED(発光ダイオード)ブラケット

ご注文に際して下記形式名でご指定下さい。

DPR9-***9-*	
パネルカット寸法E-16参照	有効取付パネル厚0.5~6.0mm
●本体：金属性クロームメッキ	
●半田端子 (S)	

※標準製品の端子形状は半田端子 (S) です。

LEDネオン
シリーズ