


指針絕緣阻抗計

ANALOG INSULATION TESTER

- 吊線式高品質防震錶頭。
- 可做絕緣阻抗(MΩ)、導通測試(Ω)和交流電壓量測(ACV)。
- 絕緣阻抗三檔量測電壓：250V、500V、1000V。
- 量測MΩ和Ω時，同時壓下："PUSH-ON"和"TIMER ON"可作長時間量測，約5分鐘後自動關機。
- 量測MΩ和Ω時，紅燈(LED)會亮，顯示正在執行工作。
- 輕巧堅固，方便使用和儲存。
- 符合IEC 1010 CAT II 600V。



ST-1503



ST-1504

電氣規格(23°C±5°C ≤80%RH)

絕緣阻抗(MΩ)

ST-1503

ST-1504

量測檔位	500V / 1000V	250V / 500V / 1000V
量測電壓最容許	+10%	+10%
量測範圍	0-1000MΩ / 0-2000MΩ (20MΩ) (40MΩ)	0-100MΩ / 0-200MΩ / 0-400MΩ (1MΩ) (2MΩ) (4MΩ)
精確度	±5%刻度長	±5%刻度長
短路電流	1mA	2mA

導通測試(Ω)

量測檔位	0-100Ω	0-100Ω
精確度	50mA	50mA
短路電流	±5%刻度長	±5%刻度長

交流電壓(ACV)

量測範圍	0-600V	0-600V
精確度	±2.5%滿刻度	±2.5%滿刻度

一般敘述

使用電池	1.5V(SUM-3)*6(顆)	1.5V(SUM-3)*6(顆)
外形尺寸	163(長)*100(寬)*50(高)公厘	163(長)*100(寬)*50(高)公厘
重量	約 440 克(含電池)	約 470 克(含電池)
附件	測試線*1(組) 說明書*1(本) 攜帶箱*1(個) 電池	