

ASY-2D /ASY-3D

	MULTI-FUNCTION DIGITAL TIMER	多功能數位計時器
--	---------------------------------------------	-----------------



- CE Approved .
- P&B or Omron relays inside.
- MICROCHIP IC inside.
- Contact can be changed.
- 德國 CE 認證。
- 內部採用美國 P&B 或日本 Omron 繼電器。
- 使用美國 MICROCHIP IC 。
- 可在底部切換開關選擇工作所需之時間單位。
- 可外加 ASC 防護蓋，可防塵防潮。

ORDERING INFORMATION 訂購說明

Ex ASY **3DY**

A220

Timer Type 型式	Operating voltage 電壓範圍
2DY: ASY-2DY 9.9S/99S/9.9M/99M	D12: DC12V
2DZ: ASY-2DZ 9.9M/99M/9.9H/99H	D24: DC24V
3DX: ASY-3DX 9.99S/99.9S/999S	A12: AC12V
3DY: ASY-3DY 99.9S/999S/99.9M/999M	A24: AC24V
3DZ: ASY-3DZ 99.9M/999M/99.9H/999H	A110: AC110V
	A220: AC220V
	A240: AC240V
	A380: AC380V
	A440: AC440V

SPECIFICATIONS & CHARACTERISTICS 規格 & 特性

Type 型式	ASY-2D /ASY-3D	
Rate operation voltage 額定電壓	DC: 12V / 24V AC: 12V/ 24V/ 110V/ 220V/ 240V/ 380V/ 440V	
Operating voltage range 電壓使用範圍	DC: 85%~110% AC: 80%~110%	
Rated frequency 額定頻率	AC: 50~60Hz	
Rated power consumption 額定功率消耗	About: 3VA	
Rated control capacity 輸出容量	DC: 5A 28VDC AC: 5A 250VAC P.F.=1	
Setting accuracy 設定誤差	± 0.1%	
Reset time 復歸時間	Less than 0.1s	
Life 壽命	Mechanical 機械	5000000
	Electrical 電氣	100000
Output arrangement 輸出方式	Time out 2 form C / Time out 1 form C & Instantaneous 1 form C	
Max. temperature rise 最大溫升	55 deg.	
Ambient temperature 周圍溫度	-10 to +65 但不結冰結露 But no ice	
Ambient humidity 周圍溼度	Max. 85% RH	
Weight 重量	About 310g	