

H3Y-2 /H3Y-3/H3Y-4

	SUBMINATURE TIMER	次小型限時繼電器
--	--------------------------	-----------------



- CE Approved .
- OMRON or STON relay inside.
- MOTOROLA IC inside.
- The best large time is 3Hour .
- 德國 CE 認證。
- 內部採用日本 OMRON 或 STON 繼電器。
- 使用美國 MOTOROLA IC 。
- 最大之時間為 3H。
- 具有 VR 引出之 H3Y-3。
- 本體積可訂購閃爍繼電器之規格。

ORDERING INFORMATION 訂購說明

Ex **H3Y** 2 60S A220

Timer Type 型式	Time range 時間範圍				Operating voltage 電壓範圍
2 : H3Y-2 3 : H3Y-3 4 : H3Y-4 2K : H3Y-2K 4K : H3Y-4K	1S	0.1S TO 1S	3M	10S TO 3M	D12: DC12V D24: DC24V D48: DC48V A12: AC12V A24: AC24V A110: AC110V A220: AC220V A240: AC240V
	3S	0.3S TO 3S	5M	10S TO 5M	
	5S	0.5S TO 5S	10M	1M TO 10M	
	10S	1S TO 10S	30M	2M TO 30M	
	30S	3S TO 30S	60M	3M TO 60M	
	60S	6S TO 60S	3H	10M TO 3H	

SPECIFICATIONS & CHARACTERISTICS 規格 & 特性

Type 型式	H3Y-2/H3Y-2K	H3Y-3	H3Y-4/H3Y-4K
Rate operation voltage 額定電壓	DC: 12V/ 24V/ 48V AC: 12V/ 24V/ 110V/ 220V /240V		
Operating voltage range 電壓使用範圍	DC: 85%~110% AC: 80%~110%		
Rated frequency 額定頻率	AC: 50~60Hz		
Rated power consumption 額定功率消耗	About: 2VA		
Rated control capacity 輸出容量	7A 250VAC P.F.=1	5A 250VAC P.F.=1	
Setting accuracy 設定誤差	± 20%		
Reset time 復歸時間	Less than 0.1S		
Life 壽命	Mechanical 機械		
	Electrical 電氣		
Output arrangement 輸出方式	Time out 2 form C	Time out 3 form C	Time out 4 form C
Max. temperature rise 最大溫升	55 deg.		
Ambient temperature 周圍溫度	-10 to +65 但不結冰結露 But no ice		
Ambient humidity 周圍溼度	Max. 85% RH		
Weight 重量	About 45g		