


SH3-1/SH3-2/SH3-3

	COMPACT SIZE ON-DELAY TIMER	泛用型限時繼電器
--	--	-----------------



- ， CE Approved by TUV MIKES .
- ， Using MOTOROLA CMOS IC.
- ， P&B or Omron relays inside.
- ， Using MOTOROLA CMOS IC.
- ， High repeat accuracy 1%.
- ， 德國 CE 認證。
- ， 內部採用美國 P&B 或日本 Omron 繼電器。
- ， 使用 MOTOROLA 計時 IC。
- ， 精確度高，往復誤差 1% 以下。

ORDERING INFORMATION 訂購說明



Timer type 型式	Timer range 時間範圍				Operating voltage 電壓範圍	
1: SH3-1 2: SH3-2 3: SH3-3	1S	0.1S TO 1S	10M	20S TO 10M	D12:	DC12V
	3S	0.3S TO 3S	30M	1M TO 30M	D24:	DC24V
	6S	0.6S TO 6S	60M	2M TO 60M	D48:	DC48V
	10S	1S TO 10S	3H	10M TO 3H	A12:	AC12V
	30S	1S TO 30S	6H	20M TO 6H	A24:	AC24V
	60S	2S TO 60S	10H	30M TO 12H	A110:	AC110V
	3M	10S TO 3M	30H	1H TO 30H	A220:	AC220V
	6M	10S TO 6M			A240:	AC240V
				A380:	AC380V	
				A440:	AC440V	

SPECIFICATIONS & CHARACTERISTICS 規格 & 特性

Type 型式	SH3-1	SH3-2	SH3-3
Rate operation voltage 額定電壓	DC: 12V/24V/48V AC: 12V/24V/110V/220V/240V/380V/440V		
Operating voltage range 電壓使用範圍	DC: 85%~110% AC: 80%~110%		
Rated frequency 額定頻率	AC: 50~60Hz		
Rated power consumption 額定功率消耗	About: 2VA		
Rated control capacity 輸出容量	DC: 5A 28VDC AC: 5A 250VAC P.F.=1		
Setting accuracy 設定誤差	± 10%		
Reset time 複歸時間	Less than 0.1s		
Life 壽命	Mechanical 機械		5000000
	Electrical 電氣		100000
Output arrangement 輸出方式	Timed-out 1 form C	Timed-out 2 form C	Timed-out 1 form C, Instantaneous 1 form C
Max. temperature rise 最大溫升	55 deg.		
Ambient temperature 周圍溫度	-10 to +65 但不結冰結露 But no ice		
Ambient humidity 周圍濕度	Max. 85% RH		
Weight 重量	About 170g	About 180g	