

STDV- 1/STDV- 2/STDV-

	TWIN TIMER	經濟泛用式 雙調型 限時繼電器
--	-------------------	--------------------------------




STDV-Y



STDV-N

- CE Approved .
- P&B or Omron relays inside.
- Using MOTOROLA CMOS IC.
- Two LED provide ON-OFF operation.
- 德國 CE 認證。
- 內部採用美國 P&B 或日本 Omron 繼電器。
- 使用 MOTOROLA 計時 IC。
- 種規格具有多種搭配時間選擇。
- 堅固耐用經濟實用。

ORDERING INFORMATION 訂購說明



Timer type 型式	Time range 時間範圍						Operating voltage 電壓範圍	
	OFF			ON				
N1: STDV-N1 N2: STDV-N2 N : STDV-N Y1: STDV-Y1 Y2: STDV-Y2 Y : STDV-Y	6S	3M	60M	6S	3M	60M	D12: DC12V	D24: DC24V D48: DC48V A12: AC12V A24: AC24V A110: AC110V A220: AC220V A240: AC240V A380: AC380V A440: AC440V
	12S	6M	3H	12S	6M	3H		
	30S	12M	6H	30S	12M	6H		
	60S	30M	12H	60S	30M	12H		

SPECIFICATIONS & CHARACTERISTICS 規格 & 特性

Type 型式	STDV-N1/STDV-Y1	STDV-N2/STDV-Y2	STDV-N/STDV-Y
Rate operation voltage 額定電壓	DC: 12V/ 24V/ 48V AC:12V/ 24V/ 110V/ 220V/ 240V/ 380V/ 440V		
Operating voltage range 電壓使用範圍	DC: 85%~110% AC: 80%~110%		
Rated frequency 額定頻率	AC: 50~60Hz		
Rated power consumption 額定功率消耗	About: 2VA		
Rated control capacity 輸出容量	DC: 5A 28VDC AC: 5A 250VAC P.F.=1		
Setting accuracy 設定誤差	± 20%		
Reset time 復歸時間	Less than 0.1s		
Life 壽命	Mechanical 機械		5000000
	Electrical 電氣		100000
Output arrangement 輸出方式	Timed-out 1 form C	Timed-out 2 form C	Timed-out 1 form C Instantaneous1 form C
Max. temperature rise 最大溫升	55 deg.		
Ambient temperature 周圍溫度	-10 to +65 但不結冰結露 But no ice		
Ambient humidity 周圍溼度	Max. 85% RH		
Weight 重量	N type : About 240g / Y type : About 250g		